ASPERSOR DE TURBINA

TIPO SKIPPER

El ANW40 PRO Cañón de riego de turbina y de caudal medio.



Cod.0007-001-0007N
AN40 PRO

TABLA DE RENDIMIENTO

Diámetro de boquilla (mm)		Presión (MPa)	Caudal (m³/h)	Alcance / Rango (m)
12 mm	0.2	9.5	22.0	22.0
	0.3	11.6	15.0	25.0
	0.4	13.4	13.4	28.0
	0.5	15.1	15.1	31.0
14 mm	0.2	11.7	24.0	27.0
	0.3	15.0	17.4	30.0
	0.5	19.4	19.0	33.0
16 mm	0.2	15.4	26.0	29.0
	0.3	18.9	21.8	32.0
	0.5	24.3	24.3	35.0
18 mm	0.2	19.0	28.0	31.0
	0.3	24.2	28.3	34.0
	0.5	31.3	30.0	37.0
20 mm	0.2	21.2	34.3	37.0
	0.3	29.4	37.0	41.0

EQUIVALENCIAS DE PRESIÓN:	0.15 MPa = 1.5 bar (21.75 PSI)	0.30 MPa = 3.0 bar (43.51 PSI)	0.50 MPa = 5.0 bar (72.52 PSI)
0.80 MPa = 8.0 bar (116.03 PSI)			